

DKTECH AB
Rösåsvägen 25
894 95 Moliden
0660-28 11 70
info@dktech.se

- Instickskopplingar
- Metallkopplingar
- Tryckluftskoppl.
- Tryckluftsrör
- Slang
- Processventiler
- Tryckluftsventiler
- Luftbehandling
- Cylindrar
- Tryckluftsverktyg
- Lim & Packningar
- Sugkoppar
- Ejektorer
- Vakuumpumpar
- Vakuumok

1 TF - PTFE slangar med rostfritt flätat skyddshölje

Material:

Flätat hölje: stål 1.4306, Innerslang: PTFE (teflon)

Temperaturvariation:

-60 ° C till + 220 ° C

Arbetstryck:

vid -60 ° C till max. + 120 ° C: 100% av tabellvärdet, över + 120 ° C: minus 1% av tabellvärdet för varje ytterligare grad.

Testad och använd i:

Matberedning, laboratorie- och medicinsk utrustning, vulkaniseringspressar, ångstrykmaskiner samt rengöringsanordningar där hög kemisk beständighet, värmestabilitet, elasticitet och väderbeständighet är nödvändiga.

Typ	DN	Innerdiam. (mm)	Ytterdiam. (mm)	Vägg tjocklek mm	Arbetstryck	Sprängtryck	Böjradie mm
1 TF 6	6	6,45 - 6,96	8,83 - 9,86	0,75	224 bar	672 bar	67
1 TF 8	8	8,15 - 8,66	10,54 - 11,56	0,60	207 bar	621 bar	102
1 TF 10	10	9,75 - 10,30	12,15 - 13,20	0,65	183 bar	552 bar	133
1 TF 12	12	13,00 - 13,60	16,00 - 17,20	0,90	161 bar	483 bar	152
1 TF 16	16	16,40 - 17,12	19,20 - 20,50	0,90	114 bar	345 bar	178
1 TF 19	19	19,30 - 20,32	22,40 - 23,90	1,00	103 bar	310 bar	203
1 TF 25	25	25,60 - 26,62	29,00 - 30,50	1,20	80 bar	241 bar	305

