
GRLAIQSM 184



Stryp/backventil G1/8" -4mm

Betyg: Inte betygsatt ännu
Pris
Pris 154,68 kr

Pris utan moms 123,74 kr

Rabatt

Momsbelopp 30,94 kr

Ställ en fråga om denna produkt

Beskrivning

Version	*exhaust air flow controlling (Standard)*
R	*R 1/8"*
D [mm]	*4*
H [mm]	*36,0*
L [mm]	*17,8*
Note	*RoHs-compliant*
Weight	*17 g / pc.*

Customs duty number:	*84812090*

Beskrivning

Arbetstryck:

0-10 bar

Temperaturvariation:

0 ° C till max. + 60 ° C

Funktionsprincip :

Begränsar flödet i en riktning, medan flödet förblir obegränsat i den andra riktningen. Standard konstruktion av stryp/backventilen är "frånluftsflödesreglerande ". Om de är inskruvade i en cylinder, till exempel, då ger de ett jämnt flöde och stadigt flöde. I fallet med cylindrar med små volymer (en liten diameter / låg slagfrekvens), använd istället specialutförande "tillufts flödesreglerande " -konstruktion.

All data are to be understood as non-binding reference values! We do not assume liability for any data selection not confirmed in writing. Unless otherwise specified, pressure values refer to ajutals from Group II at +20 °C.