# GRAIQS 184




Stryp/backventil R 1/8" -4mm, rak standard

Betyg: Inte betygsatt ännu
**Pris**
Pris 154,68 kr

Pris utan moms 123,74 kr

Rabatt

Momsbelopp 30,94 kr

Ställ en fråga om denna produkt

## Beskrivning

| | |
|---|---|
| ***Version*** | *exhaust air flow controlling (Standard)* |
| ***R*** | *R 1/8"* |
| ***D [mm]*** | *4* |
| ***Note*** | *RoHs-compliant* |
| ***Weight*** | *22 g / pc.* |

| | |
|---|---|
| ***Customs duty number:*** | *84812090* |

**Beskrivning**

Arbetstryck:

0-10 bar

**Temperaturvariation:**

0 ° C till max. + 60 ° C

Funktionsprincip :

Begränsar flödet i en riktning, medan flödet förblir obegränsat i den andra riktningen. Standard konstruktion av stryp/backventilen är "frånluftsflödesreglerande ". Om de är inskruvade i en cylinder, till exempel, då ger de ett jämnt flöde och stadigt flöde. I fallet med cylindrar med små volymer (en liten diameter / låg slagfrekvens ), använd istället specialutförande "tillufts flödesreglerande " -konstruktion.

*All data are to be understood as non-binding reference values! We do not assume liability for any data selection not confirmed in writing. Unless otherwise specified, pressure values refer to liquids from Group II at 120 °C.*