

VT180FHA



Manöverhandtag standard till VT180 Tublyft.

Betyg: Inte betygsatt ännu

Pris

[Ställ en fråga om denna produkt](#)

Beskrivning

Enkelt justering av höjd

Operatören styr vakuumlyften via två vakuumventiler med justerrattar på styrhuvudet. "No-load" ventilen fastställer den horisontella höjden av för att fästa till lasten. Den "Load" ventilen ställer in höjden till vilken lasten höjs efter fastkoppling. Under drift återgår lyften kontinuerligt till dessa höjdnivåer.

Ergonomisk

Operatörens händer och fingrar förblir ohämmad under hanteringen, inga onaturliga eller ansträngande rörelser krävs för att driva lyften. Förslitningsskador, som ofta orsakas av onaturlig vridning av handleder och ansträngning av fingrar, som krävs av konkurrerande märken, elimineras. Manöver sker genom att öppna eller sluta handen.

Säkerhets backventil

Säkerhets backventil inbyggd i 360-graders toppsviveln sänker långsamt lasten om strömmen går.

FDA godkänd

Utvändiga ytor i rostfritt stål, eloxerad aluminium och nylon komponenter, allt FDA godkänt för överspolning och livsmedelshantering. Styrhuvudet är tillverkat i rostfritt stål för korrosionsbeständighet